



STOCCATORE EL. LINDE L10 MT F21172G02299



Dati principali dell'apparecchiatura

Matricola:	F21172G02299
Tipologia:	STOCCATORE
Costruttore:	LINDE K.T. ITALIANA SPA
Modello:	STOCCATORE L10 : 1.0T
Anno:	2016
Ore Lavoro:	235
Prezzo:	su richiesta

Elenco specifiche dettagliate

Voce	Descrizione	Valore
VDI.01.01	COSTRUTTORE	LINDE K.T. ITALIANA SPA
VDI.01.02	MODELLO	STOCCATORE L10 : 1.0T
VDI.01.03	ALIMENTAZIONE	ELETTRICO
VDI.01.04	TIPO DI GUIDA	A PIEDI
VDI.01.05	CAPACITA' PORTATA NOMINALE kg	1000
VDI.01.06	BARICENTRO DEL CARICO mm	600
VDI.01.08	DISTANZA CARICO (X) mm	695
VDI.01.09	INTERASSE RUOTE (PASSO) mm	1157 [1177]
VDI.02.01	PESO DEL CARRELLO kg	788
VDI.02.02	REAZIONE SUGLI ASSALI A CARICO ANT. / POST. kg	654 / 1134 [653 / 1135]
VDI.02.03	REAZIONE SUGLI ASSALI A VUOTO ANT. / POST. kg	572/216
VDI.03.01	TIPO COPERTURA	CUSCION
VDI.03.02	DIMENSIONE RUOTA ANTERIORE	POLIURETANO ANTISCIVOLO
VDI.03.03	DIMENSIONE RUOTA POSTERIORE	
VDI.03.04	DIMENSIONE RULLI DI STABILIZZAZIONE	Ø 140 x 54
VDI.03.05	NUMERO DI RUOTE, LATO GUIDA / CARICO. (X= MOTRICE)	1X+1/2
VDI.03.06	CARREGGIATA ANTERIORE, LATO GUIDA mm	518
VDI.03.07	CARREGGIATA POSTERIORE, LATO CARICO mm	380
VDI.04.00.00	MONTANTE H3-MM H1-MM H2-MM	2924/1940/1462 MM
VDI.04.02	ALTEZZA, MONTANTE CHIUSO STD h1 mm	
VDI.04.03	ALTEZZA LIBERA h2 mm	150
VDI.04.04	ALTEZZA DI SOLLEVAMENTO STD h3 mm	2924
VDI.04.05	ALTEZZA DEL MONT. SOLLEVATO AL MASSIMO STD h4 mm	3402
VDI.04.09	ALTEZZA DEL TIMONE IN POSIZIONE DI MARCIA,MAX	650/1190
VDI.04.15	ALTEZZA FORCHE ABBASSATE mm	86
VDI.04.19	LUNGHEZZA TOTALE mm	1788 [1808]
VDI.04.20	LUNGHEZZA FORCHE ESCLUSE l2 mm	638 [658]
VDI.04.21	LARGHEZZA TOTALE b1 / b2 mm	800
VDI.04.22	DIMENSIONE FORCHE s / e / l mm	
VDI.04.24	LARGHEZZA PIASTRA PORTAFORCHE b3 mm	
VDI.04.25	SCARTAMENTO ESTERNO FORCHE	560
VDI.04.33	LARGHEZZA CORRIDOIO DI LAVORO PALLET 1000X1200 mm	2333 (1965) [2353 (1985)]
VDI.04.34	LARGHEZZA CORRIDOIO DI LAVORO PALLET 800X1200 mm	2304 (2165) [2324 (2185)]
VDI.04.35	RAGGIO DI STERZO Wa mm	1460 [1480]
VDI.05.01	VELOCITA' DI MARCIA CON / SENZA CARICO km/h	6/6
VDI.05.02	VELOCITA' DI SOLLEVAMENTO CON / SENZA CARICO m/s	0.1/0.2
VDI.05.03	VELOCITA' DI ABBASSAMENTO CON / SENZA CARICO m/s	0.35/0.35
VDI.05.08	MASSIMA PENDENZA SUPERABILE CON / SENZA CARICO %	5/10
VDI.05.09	TEMPO DI ACCELERAZIONE CON / SENZA CARICO (S)	8.0/7.0



STOCCATORE EL. LINDE L10 MT F21172G02299



Dati principali dell'apparecchiatura

Matricola:	F21172G02299
Tipologia:	STOCCATORE
Costruttore:	LINDE K.T. ITALIANA SPA
Modello:	STOCCATORE L10 : 1.0T
Anno:	2016
Ore Lavoro:	235
Prezzo:	su richiesta

Elenco specifiche dettagliate

Voce	Descrizione	Valore
VDI.05.10	FRENO DI SERVIZIO	Elettromagnetico
VDI.06.01	MOTORE TRAZIONE, INSERZIONE S2 60 MIN. KW	1.2
VDI.06.02	MOTORE DI SOLLEVAMENTO, INSERZIONE S3 20% KW	1
VDI.06.03	BATTERIA SECONDO DIN 43531/35/36 A, B, C	NO
VDI.06.04	TENSIONE BATTERIA / CAPACITA' NOMINALE v / Ah	1127011500200010007
VDI.06.04.04	RABBOCCO AUTOMATICO	PER BATTERIA AL GEL < 210AH
VDI.06.05	PESO BATTERIA kg	195 [51]
VDI.06.06	CONSUMO DI ENERGIA SECONDO CICLO VDI (kWh/h)	0.80
VDI.06.06.01	TIPO CARICA BATTERIE	CARICABA.INC.24V/35A 1KW CE PB
VDI.06.08.01	CONNET	CHIAVE AVVIAMENTO STANDARD
VDI.08.01	CONTROLLO TRAZIONE	LAC
VDI.08.04	LIVELLO DI RUMOROSITA' ALL'ORECHIO db (A)	65
VDI.10.07.02	TIPO DI VERNICIATURE	ROSSO (RAL 2002)



Vendita - Noleggio - Assistenza

<http://www.orzigiacomo.com> • E-mail: giacomo@orzigiacomo.com

Album fotografico

